

# **Euro Sand**

## **Prestandadeklaration**

0001-CPR-2013-09-16

Identifikationskod	<i>3008 5/8 mm Ryolit</i>	
Beteckning som möjliggör identifiering	<i>Se följesedel</i>	
Avsedda användning	<i>Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra anläggningsarbeten.</i>	
4. Tillverkarens namn och kontaktadress:	<i>Euro Sand Ryolit AB Kurödsvägen 9 45155 Uddevalla www.eurosand.se Tillverkningsställe Tösse</i>	
6. System för kontroll	2+	
7. Anmält organ nr 1505 Nordcert AB har enligt system 2+ utfärdat EG-intyg för tillverkningskontroll 1505-CPR-CB244 på basis av i) inledande inspektion av tillverkningsanläggningen och tillverkningskontrollen i fabrik ii) fortlöpande övervakning, bedömning och utvärdering av tillverkningskontrollen i fabrik		
<b>Väsentliga egenskaper</b>	<b>Prestanda</b>	<b>Harmoniserad teknisk specifikation</b>
Kornstorlek	<b>5/8</b>	SS-EN 13043:2002 /AC:2004
Kornform	<b>Fl<sub>20</sub></b>	
Kornstorleksfördelning	<b>G<sub>c</sub> 85/15</b>	
Renhet	<b>npd</b>	
Finmaterialkvalitet	<b>npd</b>	
Korndensitet	<b>2,64-2,78 Mg/m<sup>3</sup></b>	
Andel korn med krossade/brutna ytor	<b>100/0</b>	
Nötning från dubbdäck	<b>npd</b>	
Poleringsvärde	<b>npd</b>	
Motstånd mot nötning	<b>npd</b>	
Motstånd mot fragmentering	<b>LA<sub>15</sub></b>	
Vattenabsorption	<b>≤1 vikt %</b>	
Utsläpp av tungmetaller	<b>npd</b>	
Utsläpp av andra farliga ämnen	<b>npd</b>	
Frostbeständighet	<b>npd</b>	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med de deklarerade egenskaper listade i ovanstående tabell. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av ovan nämnda tillverkare.

Undertecknat för tillverkaren av: Jim Gustafsson Kvalitet och Miljöansvarig.

Ort datum

Namnteckning